

Casco no ventilado



Las ventajas

TRABAJO EN ALTURA: preserva el campo de visión, especialmente hacia arriba, gracias a su visera ultra-corta.
Resistencia del barboquejo: 15 daN.
RENDIMIENTO: aislamiento eléctrico de clase 0 para instalaciones de baja tensión hasta 1000v ca y 1500v cc.
CÓMODO: sensación de ligereza (460g). Ajuste preciso por cremallera. Basane y arnés en textil, inserto de espuma en la parte posterior para un ajuste ultra-cómodo.
Resistente a temperaturas extremas (-30°C).
ACCESORIOS compatibles: basane, lámpara frontal, orejeras antibruído 6MX300.
Color Verde.

Descripción

Casco de trabajos en altura ALTAI2 PRO verde, no ventilado. Cáscara en ABS y barboquejo de 3 puntos, cofia de 6 puntos, acolchado frontal textil, ranuras laterales para cascos antibruídos, clips para lámpara frontal. Ajuste por cremallera de 53 a 63 cm. Clase 0: aislamiento eléctrico hasta 1000V a.c. y 1500V d.c. Resistencia a bajas temperaturas -30°C.

Sectores

- Industria ligera
- Energía (producción y distribución)
- Colectivos
- Mantenimiento
- Infraestructuras, obras y trabajos públicos
- Obras menores en edificios

Ejemplos de aplicaciones

Trabajos en altura

Embalaje de compra

Ref.	Tamaño	Bolsa	Caja
6ALTP60NSI	53 - 63 cm		8

Embalaje de venta



Bolsa individual

Características técnicas

Forma	Casco de seguridad
Color	Verde
Peso	460 g
Dimensiones	53 - 63 cm
Características del arnés	Arnés de poliéster 6 puntos

Riesgo principal	Prevención contra caídas de objetos y lesiones en la cabeza y traumatismos craneales consecutivos.
Valor de aislamiento eléctrico	Class 0 : 1000V a.c. / 1500V d.c.
Material de la cubierta	Nylon
Material de la carcasa	ABS
Características	Casco no ventilado. Verde. Ajuste por cremallera de 53 a 63 cm. Aislamiento eléctrico Clase 0 (1000V a.c y 1500V d.c). Resistencia a temperaturas extremas (-30°). Coque en ABS.

Normativa

Este equipo es conforme con el modelo del equipo de protección individual objeto del certificado CE de tipo **CE-PC-250401-179-01-9B**

emitido por CCQS Certification Services Limited (2834) Block 1 Blanchardstown Corporate Park- Ballycoolin Road- Blanchardstown- Dublin 15 D15 AKK1 Dublin Ireland



EPI CAT. III

EN397:2012 + A1:2012

Cascos de protección para uso industrial

EN50365:2002

Cascos con aislamiento eléctrico para uso en instalaciones de baja tensión para trabajos realizados en, o cerca de, partes activas de instalaciones que no sobrepasen los 1000 V de corriente alterna o los 1500 V de corriente continua.

EN 50365:2023

Trabajos bajo tensión - Cascos eléctricamente aislantes para uso en instalaciones de baja y media tensión