



BATA INDUSTRIALS
THE SAFETY SHOE



PERFORMANCE 1-1

ARTÍCULO 805-4906
TALLAS 35 - 45
TIPO CEMENTADO

DESCRIPCIÓN

Performance de Bata Industrials es una exclusiva línea de calzado de seguridad Waterproof de alta tecnología, con diseño moderno y funcional, entregando protección a través de un calzado liviano y confortable. Aislante eléctrico según norma ASTM 2413-18. Cumple norma NTP ISO 20345-17.

CARACTERÍSTICAS



USO

- › Petroquímica
- › Minería
- › Construcción
- › Forestal



MANTENIMIENTO

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio. En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente. No exponer por ningún motivo a calor directo.

GARANTÍA

Bata Industrials garantiza la calidad y durabilidad de sus productos ante eventuales fallas de fabricación. Es aconsejable el uso de un producto apropiado a su actividad o servicio.



DESCRIPCIÓN	DETALLE
Color	Marrón
Construcción	Cementado
Capellada	Cuero floater (Floter) hidrófugo
Cuello	Pigskin, amigable al contacto
Forro	Mesh respirable (1)
Forro	Descarne de cuero (2)
Lengüeta	Tipo murciélago, evita el ingreso de elementos físicos
Pasacordones	Policarbonato
Cordones	Nylon de alta resistencia
Costura	Hilos de Nylon, imputrescibles
Plantilla Interior	Technical insole, plantilla antimicrobica de PU con soporte en el arco y almohadilla de silicona en el talón (1)
Plantilla Interior	EVA premoldeada (2)
Puntera de Seguridad	Composite, Policarbonato con fibras de vidrio (Impacto 200 J y 15 kN compresión)
Plantilla de seguridad	Textil de alta densidad y flexible (1100N)
Membrana Respirable	Tela de poliéster modificada químicamente que impide la entrada de agua y facilita la eliminación de sudor
Membrana Outlast	Regula la temperatura de la piel de manera continua, absorbiendo el calor y liberándolo
Entresuela	Phylon de alta resiliencia y bajo peso
Suela	Caucho ACN de alta resistencia a los hidrocarburos y sus derivados, bajo índice de desgaste. Diseño estabilizador antitorsión en el arco del pie, y de excelente agarre a todo tipo de superficie (Antideslizante). Aislante eléctrico según norma ASMT 2413 (18Kv)
Calce	EEE+, altura de empeine extra